

INDICADOR
DE PRESIÓN

LÁMINA DE ACERO

CLASIFICACIÓN
DE TIPOS DE
FUEGO A, B Y C.

MANGUERA
DE DESCARGA

INSTRUCTIVO DE USO

EXTINTOR

COMPLEMENTOS PARA TUS EXTINTORES



SOPORTE1 137
(se venden por separado)



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Extintor de Polvo Químico Seco ABC. Cilindro con manguera de descarga de alta resistencia. Reduce el uso de agua requerido para combatir un incendio hasta en un 90%. Pueden ayudar apagando pequeños incendios antes de que crezcan.

MODO DE USO Y RECOMENDACIONES

Para usar este extintor aplica el método "P.A.S.S.": Para (descolgar), Apunta (a la base), Suelta (seguro) y Supervisa (barrido), a una distancia de 2 a 3 metros. Apunta a la base de la llama, no al fuego, realizando movimientos en zig-zag para sofocar incendios clase A, B y C. Asegúrate de que el manómetro esté en la franja verde y realiza una pequeña descarga para verificar que funciona. No exponga el extintor al fuego directo. Al colgarlo, procure mantenerlo suspendido a una altura de 1.20m y manténgalo señalizado (SOPORTE1 y cartel de extintor 137 se venden por separado)

USO NO RECOMENDADO

En fuegos clase C no utilizarlo en voltajes mayores a 1,000V Presión Nominal 1,2 MPa. No perfora el extintor. Evite exponerse por tiempo prolongado al incendio. Si el incendio no cesa después de emplear su uso, evacúe y llame al número de emergencia correspondiente. La efectividad de este extintor es para mitigar conatos de incendios, no para extinguir incendios completos. Si no está capacitado en casos de emergencia, no haga uso de ello; contribuya movilizándolo el extintor hacia la persona capacitada.

CUIDADOS SUGERIDOS

Siempre recargue el extintor después de ser utilizado con su distribuidor autorizado (Use solamente químico seco y nitrógeno). Inspeccionar mínimo una vez al mes, revisando que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde). Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas. La garantía de este aparato es de un año contra defectos de fabricación.

CARACTERÍSTICAS

Material: Lámina de acero -
Cont.: 1Kg, 2Kg, 4.5Kg, -
6Kg y 9Kg
Composición: fosfato -
monoamónico.

TIPOS DE FUEGOS ADECUADOS

- A. Papel, basura y madera.
- B. Líquidos y grasas.
- C. Equipo eléctrico.



REVISE
PERIÓDICAMENTE
EL NIVEL.

